

ClickShare CSE-800

Système de présentation et de collaboration sans fil pour salles du conseil et de conférence



Le CSE-800 a été conçu pour proposer l'expérience ClickShare dans les salles du conseil, les salles de réunion haut de gamme et les salles de conférence. Grâce à de nombreuses nouvelles fonctionnalités, notamment le partage simultané avec 8 personnes, la modération manuelle et automatique, ainsi que le tableau blanc et les annotations, le CSE-800 est actuellement le système le plus puissant de la gamme ClickShare.

Le CSE-800, créé pour les déploiements en entreprise, offre des fonctions de sécurité avancées, un plus grand nombre d'options de connectivité, notamment la prise en charge d'AirPlay et de Google Cast pour le contenu non HDCP, et une capacité de gestion centralisée.

La puissance de la collaboration

Le CSE-800 est doté de deux sorties et entrées HDMI. Il offre ainsi une connexion directe avec l'équipement existant et s'intègre facilement aux systèmes de conférence. En outre, il permet de gérer deux écrans UHD 4K à partir d'une seule Base Unit. De plus, les deux connexions réseau permettent de se connecter séparément et simultanément à plusieurs réseaux (par exemple, des réseaux invités ou d'entreprise). Ainsi, les utilisateurs sont mieux protégés et peuvent utiliser les systèmes plus facilement. Le CSE-800 permet à 8 personnes de se connecter et de partager du contenu sur l'écran central. Il favorise ainsi la collaboration.

La fonction de modération a été spécialement conçue pour les grandes salles où plusieurs personnes peuvent vouloir partager du contenu simultanément. Pour éviter le défilement rapide des écrans, qui rend la présentation difficile à suivre, un modérateur peut sélectionner manuellement le contenu à afficher à l'écran. Ainsi, tous les participants profitent d'une expérience optimisée. La fonction de modération peut être désactivée à tout moment.

Pour plus de simplicité, les fonctions de sécurité du CSE-800 peuvent être paramétrées sur un des trois niveaux prédéfinis, selon les besoins et la politique de l'entreprise.

BARCO

Visibly yours

Spécifications techniques

ClickShare CSE-800

| | |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Spécifications générales | |
| AirPlay Support | iOS mirroring (AirPlay) from iOS 9.0 up to iOS 10.3 / Mac OS 10.11 El Capitan or higher |
| Systèmes d'exploitation | Windows 7/8/8.1/10 32 et 64 bits Mac OSX 10.10/10.11/10.12 (Sierra) Android v5 et v6 (application ClickShare) iOS 8, 9 et 10 (application ClickShare) |
| Sorties vidéo | 2x HDMI |
| Entrées vidéo | 2 x HDMI |
| Résolution en sortie | 4K DCI (4 096 x 2 160) |
| Résolutions en entrée | 4K DCI (4 096 x 2 160) |
| Défilement d'image | Jusqu'à 30 i/s |
| Niveau sonore | Max. 25 dBA à 0-30 °C Max. 30 dBA à 30-40 °C |
| Nombre de sources présentes simultanément | 8 (4 par écran) |
| Nombre de connexions simultanées | 64 |
| Audio | Via HDMI, analogique via prise jack 3,5 mm, S/PDIF |
| Compatibilité iPad, iPhone et Android | Partage de documents, navigateur, caméra pour les appareils Android et iOS via l'application ClickShare |
| Bureau étendu | Disponible (en fonction du pilote de votre carte graphique) |
| Protocole d'authentification | WPA2-PSK en mode autonome WPA2-PSK ou IEEE 802.1X avec le ClickShare Button en mode d'intégration réseau |
| Protocole de transmission sans fil | Réglable avec modulation de la force du signal : max. 30 m (100 pi) entre le ClickShare Button et la ClickShare Base Unit |
| Portée | Réglable avec modulation de la force du signal, max. 30 m (100 pi) entre le ClickShare Button et le ClickShare Base Unit |
| Bande de fréquence | 2,4 GHz et 5 GHz |
| Connexions | 2 x LAN Ethernet 2 x USB 2.0, 2 x USB 3.0 (arrière), 2 x USB 3.0 (avant) Sortie et entrée de ligne analogiques sur prise mini-jack (3,5 mm), S/PDIF numérique |
| Plage de température | En service : 0 à +40 °C (+32 à +104 °F) Max : 35 °C (95 °F) à 3 000 m Stockage : -20 à +60 °C (-4 à +140 °F) |
| Humidité | Stockage : 0 à 90 % d'humidité relative, sans condensation En service : 0 à 85 % d'humidité relative, sans condensation |
| Système antivol | Verrouillage Kensington |
| Certifications | FCC/CE |
| Garantie | 3 ans, standard Extensible à 5 ans |
| Dimensions de la Base Unit ClickShare | |
| Dimensions (H x l x P) | 46,2 x 282,3 x 206,5 mm (hors antennes)/1,8 x 11,1 x 8,1 po 146,4 x 282,3 x 206,5 mm (antennes incluses)/5,8 x 11,1 x 8,1 po |
| Alimentation | Prise standard 110/220 VCA |
| Consommation | Fonctionnement normal : 90 W Mode ECO : 30 W Mode veille en réseau : < 1 W Mode veille prolongée : < 0,5 W |
| Poids | 2,2 kg / 4,85 lb |

Crée le : 30 May 2017
Les spécifications techniques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.
Veuillez consulter les dernières informations disponibles sur www.barco.com.

BARCO

Visibly yours